

Lectores murales SMARTair™

Ficha técnica – lectores murales SMARTair™









	Uso	Puertas (p. ej. entrada, tránsito), Verjas, Ascensores
	Segmentos	Todos los segmentos
	Volumen de tráfico	Alto
	Uso en exterior	Sí (IP55), Hasta un 85% de humedad sin condensación, Temperatura (-10°C y +80°C)
	Compatibilidad del hardware e instalación	Para combinar con dispositivos electromecánicos (p.ej. cerraderos eléctricos, cerraduras electromagnéticas o vías de escape), Requiere instalación eléctrica
	Fuente de alimentación	Cableado 12-24VCC
	Sistemas de gestión	Stand-Alone, Offline, Update on Card, Wireless online
	Multiautenticación	Lector y número PIN
	Información sobre estado	No
	Certificados	CE

Tipos de lectores murales SMARTair™



1. Lector mural estándar
2. Lector mural con teclado para multiautenticación (Diferentes niveles para la validación autenticación del acceso: número PIN, número PIN y tarjeta, solo tarjeta), número PIN: de 4 a 6 dígitos
3. Las tarjetas se presentan en el lector/actualizador mural antes de presentarse ante los dispositivos de puerta para actualizar los derechos de acceso de la puerta (para administración del sistema "Update on Card")
4. Modelo para puertas con perfil estrecho o de aluminio

Plano y dimensiones



Lado seguro Exterior

1. Lector mural Design - con un diseño mas estrecho
2. Lector mural sin teclado
3. Lector mural con teclado
4. Actualizador mural