

**Aplicación Android gratuita  
para la programación via NFC**



[Google Play](#)

**Código QR para descarga  
directa de la APP**



**DINUY**

Auzolan, 2  
Tel.: 943 62 79 88  
Fax: 943 62 57 64  
20303 IRUN

[info@dinuy.com](mailto:info@dinuy.com)  
[www.dinuy.com](http://www.dinuy.com)



DISTRIBUIDOR



**DINUY**

**Nuevos**

Interruptores Horarios  
Digitales y Astronómicos



# Interruptores Horarios Digitales

- Interruptores horarios digitales semanales de 1 y 2 canales.
- Muy sencilla e intuitiva programación.
- Batería intercambiable por el usuario (CR2032), con reserva de marcha de 10 años.
- Maniobra mínima de 1 segundo.
- Programación por NFC mediante Smartphone (App Android gratuita en Play Store).
- Cambio de hora verano/invierno automático.



## Características técnicas

REFERENCIA	IH TER MC0	IH TER MC2
Tensión de alimentación	230V 50/60 Hz	
Canal	1 canal comutado libre de tensión	2 canales comutados libres de tensión
Capacidad de corte	16A/250V cosφ=1 10A con carga inductiva cosφ=0,6	
Lámparas LED 230V	200W	
Funciones de conmutación	ON/OFF, Impulso, Extra, Permanente	
Nº Maniobras	56	
Maniobra mínima	1 segundo	
Montaje	Carril DIN de 35 mm	

# Interruptores Horarios Astronómicos

- Interruptores astronómicos, diarios y semanales de 1 y 2 canales.
- Permiten la posibilidad de introducir la ubicación exacta mediante Código Postal, coordenadas UTM o activando el GPS del móvil.
- Batería intercambiable por el usuario (CR2032), con reserva de marcha de 10 años.
- Programación por NFC mediante Smartphone (App Android gratuita en Play Store).
- Cambio de hora verano/invierno automático.



## Características técnicas

REFERENCIA	IH AST MC0	IH AST MC1	IH AST MC2
Tensión de alimentación	230V 50/60 Hz		
Canal	1 canal comutado libre de tensión	2 canales comutados libres de tensión	
Capacidad de corte	16A/250V cosφ=1 10A con carga inductiva cosφ=0,6		
Lámparas LED 230V	200W		
Funciones de conmutación	Astro ON/OFF, Noche ON/OFF	Astro ON/OFF, Noche ON/OFF, EXTRA ON/OFF, Permanente	
Nº Maniobras	4	56	
Maniobra mínima		1 minuto	
Montaje		Carril DIN de 35 mm	